

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

Codice prodotto **221475**

- Apparecchio universale per la ristrutturazione professionale di file continue con tubi fluorescenti T5 o T8
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi a file continue disponibili sul mercato
- A scelta, come versione intelligente Connect o come apparecchio DALI convenzionale
- Fino al 95% di risparmio energetico con gli apparecchi Connect grazie alla regolazione costante della luce e al rilevamento di presenza
- Lavorazione di altissima qualità da parte della manifattura svizzera
- Gestione termica sofisticata per una lunga durata

neva
lux

1225 x 65 x 30 mm



imani connect B1200 4K

Codice prodotto 221475

IMANI CONNECT

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	1225 x 65 x 30 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	41 W		
Alimentatore sostituibile	Sì		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante		
Corrente nominale LED	340 mA		
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)		
Altezza di montaggio	< 10 m		
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)		
Con sensore di luce	Sì		
CONNETTIVITÀ			
Con controllo di rete radio	Sì		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Temperatura di colore	4000 K		
Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Indice di resa cromatica	80-89		
Lampadina	LED		
Flusso luminoso	4880 lm		
Angolo del fascio	105°		
Efficienza luminosa dell'apparecchio	119 lm/W		
Valore di abbagliamento	UGR < 24		
DURATA			
Durata LED (25 °C)	50000 h		
IMPOSTAZIONI			
Dimmerazione DALI	Sì		
Con luce di emergenza	No		
Adatto per configurazione a linea continua	Sì		
Con controllo luce a programma	Sì		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione	IP40		
Classe di protezione	I		
Temperatura ambiente	-20...45 °C		
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
Materiale della copertura	Diffusore opale		
Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua		
Colore	bianco		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	5 anni		
CERTIFICATI ED EPREL			
Classe di efficienza energetica EPREL	E		

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Codice prodotto 221475

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Codice prodotto 221475

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221476	imani APG1200	Scatola
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221475

Typ

imani connect B1200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss