

# IR Quattro SLIM DIM



Code produit 4007841593612

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec la télécommande RC8 disponible en option

neva  
lux

77 x 77 x 60 mm



## IR Quattro SLIM DIM

Code produit **4007841593612**

## Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| Variante | DIM                   |
|----------|-----------------------|
| Modèle   | Détecteur de présence |

## DIMENSIONS

Dimensions L x l x H **77 x 77 x 60 mm**

## ÉLECTRICITÉ

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Raccordement secteur                           | 120 – 250 V , 50 / 60 Hz |
| Sortie de commutation 1 ohmique                | 2000 W                   |
| Détail tension d'alimentation                  | max. 500VA, 120 V        |
| Nombre de ballasts électroniques interface DIM | 50                       |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Technologie de capteur        | infrarouge passif |
| Angle de détection            | 360 °             |
| Protection anti-contournement | Oui               |
| Occultation par segments      | Non               |
| Évolutivité électronique      | Non               |

## Évolutivité mécanique

Non

Détail de la portée

Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Portée radiale | 4 x 4 m (16 m²) |
|----------------|-----------------|

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Portée tangentielle | 4 x 4 m (16 m²) |
|---------------------|-----------------|

Zones de commutation **260 zones de commutation**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Hauteur de montage | 2,50 – 4,00 m |
|--------------------|---------------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Portée présence | 4 x 4 m (16 m²) |
|-----------------|-----------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |
|-----------------------------|-------|

## CONNECTIVITÉ

|                |     |
|----------------|-----|
| Mise en réseau | Oui |
|----------------|-----|

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Type de mise en réseau | Maître/esclave,<br>Maître/maître |
|------------------------|----------------------------------|

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Régulation de l'éclairage constant | Oui |
|------------------------------------|-----|

## RÉGLAGES

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Réglage crépusculaire | 100 – 1000 lx |
|-----------------------|---------------|

## Réglage du temps

30 s – 30 min

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Fonction lumière de base | Oui |
|--------------------------|-----|

| Avec télécommande | Non |
|-------------------|-----|
|-------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Réglage crépusculaire Teach | Oui |
|-----------------------------|-----|

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection IP20

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Température ambiante | 0 – 40 °C |
|----------------------|-----------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lieu de montage | plafond |
|-----------------|---------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lieu d'application | Intérieur |
|--------------------|-----------|

Type de montage **intégré**

| Matériau | Matière plastique |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | blanc |
|---------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Couleur RAL | 9010 |
|-------------|------|

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Garantie fabricant | 5 ans |
|--------------------|-------|

## DIVERS

Application, lieu, pièce

IR Quattro SLIM DIM

Code produit 4007841593612

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>2,50 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|

IR Quattro SLIM DIM

Code produit 4007841593612

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION               | CATÉGORIE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  4007841592806 | Nutzer Fernbedienung RC5  | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8 | Accessoires |
|  4007841009151 | Smart Remote              | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841593612

Typ

IR Quattro SLIM DIM

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss