

Präsenzmelder 360°

True Presence - Der erste echte Präsenzmelder

- Erste echte Präsenzerkennung von ruhenden Personen
- Echte Präsenzerfassung Ø9m, Präsenzerfassung Ø15m
- Präzise, digitale Einstellung der Reichweite
- Montagehöhe 2 - 12 Meter (empfohlen 2.8 Meter)
- Einstellbar mit APP Smart Remote für Android und IOS
- Drahtlose Vernetzung dank Bluetooth Mesh-Technologie
- Version KNX liefert zusätzliche Sensorwerte wie Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt
- DALI-Version mit 3 Gruppen (adressierbar)



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Taster-Eingänge	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Aufputz, 122,7 x 122,7 x 45 mm					
COM1	2000W cosφ=1 (LED<600W))	IP54	1	4007841 057916	282
COM2	C1 = COM1 / C2: 230W Potfrei 1A	IP54	1	4007841 057930	304
DALI	64 DALI Driver + Relais Potfrei 1A	IP54	1 + X	4007841 057954	367
Unterputz, 103 x 103 x 50 mm (ET 29.5)					
COM1	2000W cosφ=1 (LED<600W))	IP20	1	4007841 057923	282
COM2	C1 = COM1 / C2: 230W Potfrei 1A	IP20	1	4007841 057947	304
DALI	64 DALI Driver + Relais Potfrei 1A	IP20	1 + X	4007841 057961	367
KNX	abhängig vom Aktor, 5 Kanäle	IP20	4	4007841 056339	353
AP-Box	Aufputz-Adapter für Typ KNX			4007841 063887	15

Multisensor KNX - 7 Sinne für intelligente Gebäude

- Erste echte Präsenzerkennung von ruhenden Personen
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO₂
- Echte Präsenzerfassung Ø9m, Präsenzerfassung Ø15m
- Erkennung der Bewegungsrichtung und Distanz zur Person
- Präzise, digitale Einstellung der Reichweite
- Montagehöhe 2 - 12 Meter (empfohlen 2.8 Meter)
- Einstellbar mit APP Smart Remote für Android und IOS
- Drahtlose Vernetzung dank Bluetooth Mesh-Technologie



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Taster-Eingänge	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Unterputz, 123 x 123 x 31 mm					
Multisensor	abhängig vom Aktor, 5 Kanäle	IP20	4	4007841 056353	719
AP-Box	Aufputz-Adapter für Multisensor			4007841 063870	15

Multisensor Air KNX - 6 Sinne für intelligente Gebäude

- Keine Präsenzerfassung
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO₂
- Einstellbar mit APP Smart Remote für Android und IOS
- Drahtlose Vernetzung dank Bluetooth Mesh-Technologie



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Taster-Eingänge	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Unterputz, 123 x 123 x 31 mm					
Multisensor Air	abhängig vom Aktor, 5 Kanäle	IP20	4	4007841 056346	450
AP-Box	Aufputz-Adapter für Multisensor			4007841 063870	15