

Downlights



fayola - Hochwertiges LED Downlight

- Vielseitiger Einsatz in gewerblichen Liegenschaften und in der Hotellerie
- Hochwertige Verarbeitung
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Breitstrahlender Diffusor (70 °)
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<19)
- In 5 verschiedenen Grössen erhältlich
- Dimmbar DALI, LiveLink-kompatibel
- Helligkeit On-Off-Version in 4 Stufen einstellbar
- Betriebsgerät inklusive
- Gehäuse Aluminium RAL9016 Verkehrsweiss

Typ	Licht-farbe	Winkel	System-Output	System-Leistung	Art. - Nr.	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
fayola XS, 120 x 101 mm (Bohrloch 90)						
On-Off	4000K	70°	1200 lm	15 W	220432	108
DALI	4000K	70°	1200 lm	15 W	220184	133
fayola S, 155 x 111 mm (Bohrloch 125)						
On-Off	4000K	70°	1400 lm	15 W	220433	129
DALI	4000K	70°	1400 lm	15 W	220185	154
fayola M, 180 x 111 mm (Bohrloch 150)						
On-Off	4000K	70°	2000 lm	21 W	220434	160
DALI	4000K	70°	2000 lm	21 W	220186	185
fayola L, 200 x 136 mm (Bohrloch 175)						
On-Off	4000K	70°	2000 lm	21 W	220435	180
DALI	4000K	70°	2000 lm	21 W	220187	205
fayola L, 230 x 143 mm (Bohrloch 205)						
On-Off	4000K	70°	2800 lm	28 W	220435	211
DALI	4000K	70°	2800 lm	28 W	220187	231

